

GSM AUTOALARMY



Autoalarm KEETEC T GSM CAN



KEETEC T GSM CAN - první GSM autoalarm na trhu s přímým připojením na CAN BUS sběrnici vozidla. Spojení technologie GSM komunikace s technologií CAN BUS systémů poskytuje uživatelům nadstandardní zabezpečení vozidel. GSM autoalarm KEETEC zabezpečuje uživatelům neustálou kontrolu nad stavem vozidla bez omezení dosahu. V případě vyvolaného poplachu je uživatel okamžitě informován voláním, anebo zasláním SMS zpráv na 4 telefonní čísla. T GSM poskytuje velké množství uživatelských a systémových funkcí programovatelných pomocí PC.

KEETEC T GSM jako GSM autoalarm

T GSM jako autoalarm je možné ovládat několika způsoby. Příkazovými SMS zprávami z autorizovaných telefonních čísel (max. 4 telefonní čísla), pomocí dálkových ovladačů (doplněním sady dálkového ovládání RF MAX, RF KEY anebo RF 380) anebo původním dálkovým ovladačem od vozidla (verze T GSM CAN - podporované vozidla).

T GSM obsahuje inteligentní sekvenční výstup s učícím se režimem a zpětnou kontrolou který slouží na připojení optické signalizace směrovými světly pomocí jednoho vodiče. V učícím se režimu se systém naučí frekvenci blikání směrových světel vozidla a zpětná kontrola pohledá aby nezůstali blikat.

Vstupy:

- zapalování
- dveřní kontakty s nastavitelnou polaritou / kontrola směrových světel
- kontakt kapoty / aktivace systému (ARM)
- kontakt zavazadlového prostoru / deaktivace systému (DISARM)
- vstup přídatného snímače

Výstupy:

- zamykací impuls / pager
- odemykací impuls / dotahování oken
- sekvenční výstup / imobilizační výstup

OBSAH BALENÍ:

- ▶ řídicí jednotka
- ▶ kabelové svazky
- ▶ servisní tlačítko s LED diodou
- ▶ EASY CAN modul
- ▶ siréna
- ▶ návod k použití

- siréna / klakson
- imobilizační výstup / otevření zavazadlového prostoru
- výstup na směrové světla

KEETEC T GSM jako GSM pager

Při použití jako GSM pager můžete T GSM využít na ovládání externích zařízení, anebo externí zařízení dokáže aktivovat vstupy T GSM. Délku aktivace výstupu je možné nastavit v příkazové SMS zprávě. Pokud dojde k aktivaci vstupu, systém odešle SMS zprávu na nastavené telefonní čísla.

- 5x vstup
- 6x výstup

Všechny uživatelské a systémové funkce najdete podrobně rozepsané v montážním návodu.

Technické parametry

Napájení	12V +/-25%
Klidový odběr	29mA
Pracovní teplota	-30° do +70°
Podporované mobilní operátory	Vodafone, T-Mobile, O2
Rozměry	80 x 60 x 21 mm



Total Security Systems s.r.o.

Tř. Tomáše Bati 145
763 02 Zlín - Louky
tel: +420 577 019 606
fax: +420 577 019 605
e-mail: tssgroup@tssgroup.cz
www.tssgroup.cz

Prodejce / Montážní středisko:

