

Siréna je určena k varování osob v případě nebezpečí požáru, aby mohly být evakuovány. LA 65 je akustická siréna napájená smyčkou, která může fungovat bez externího napájení. Může fungovat pouze na adresovatelných smyčkových obvodech/ odbočkových obvodech systému AWEX FAS. Maximální počet zařízení na smyčce závisí na: typu vodiče, dalších prvcích smyčky. Díky vysoké těsnosti krytu lze zařízení instalovat venku.



TECHNICKÉ ÚDAJE

FUNKCE	LA 65
TYP	AKUSTICKÁ, EXTERNÍ, ADRESOVATELNÁ
NAPÁJECÍ NAPĚTÍ	24 [V] DC $\pm$ 25%
MAXIMÁLNÍ ÚROVEŇ HLASITOSTI	102 [dB]
POČET ZVUKOVÝCH VARIACÍ	32
SYNCHRONIZACE	ANO
SPOTŘEBA ENERGIE V REŽIMU NEČINNOSTI	0,2 [mA]
SPOTŘEBA ENERGIE V POPLACHOVÉM REŽIMU	16 [mA]
IP KRYTÍ	* IP65
PROVOZNÍ TEPLOTA	OD -25 DO 55 [°C]
PŘÍPUSTNÁ RELATIVNÍ VLHKOST	95 % PŘI TEPLOTĚ 35 [°C] BEZ KONDENZACE
ROZMĚRY (PRŮMĚR x VÝŠKA)	Ø119x44 [mm]
HMOTNOST	250 [g]
BARVA KRYTU	ČERVENÁ
ID	FSS333

*IP krytí přesahuje rozsah normy EN54-3.

ROZMĚRY [mm]

