



ANTI THEFT PRO | GN8

Profesionální alarm vozidla s dvojitou integrací CAN a LIN, mobilním připojením a GPS určováním polohy.



Zvýšená ochrana
proti odtahu



Podpora více než 800
modelů vozidel



Ovládání
z aplikace



GPS sledování
polohy

DVOJITÁ INTEGRACE CAN A LIN

Pokročilý alarm vozidla s dvojitým rozhraním CAN a LIN pro hlubokou integraci do systémů vozidla.

INTEGROVANÝ GSM A GPS MODUL

Zabezpečovací systém s vestavěným GSM komunikátorem a GPS přijímačem pro sledování polohy v reálném čase.

OVLÁDÁNÍ PŘES APLIKACI

Platforma umožňuje dálkové sledování a ovládání funkcí vozidla přes mobilní aplikaci.

DETEKCE POKUSU O KRÁDEŽ

Alarm s integrovaným snímačem náklonu a nárazu detekuje zvedání, odtahování, zvedání na zvedáku a násilný vstup.

Napájení

Provozní napětí	9 – 15 V DC
Průměrný odběr proudu	≤ 20 mA (při 12 V)
Záložní baterie	Externí olověná baterie 12 V (doporučená 1,7 Ah) – není součástí balení
Blokování motoru	Externí relé 30 A (součást balení)

Mobilní síť

GSM modem	Vestavěný 2G/4G
Funkce GSM	SMS, hlasový hovor, mobilní data
Detekce rušení	2,4 GHz; GSM s volitelným snímačem D-JAM 2

GNSS

Přijímač GNSS	Vestavěný GPS, GLONASS, GALILEO
Způsoby určení polohy	GPS + záložní LBS
Sledovací platformy	AlarmServer.net

Vstupy / výstupy

Multifunkční vstupy	Až 4
Výstupy (nizkoproudé)	$6 \times 0,2$ A (typ výstupu – viz instalační návod)
Vysokoproudý výstup	1×2 A
Výstup sirény	2 A
Blokování motoru	Externí relé 30 A
Snímač kapoty	V balení
Tlačítko s LED	V balení

Rozhraní

CAN BUS 2 ×	Plná podpora 800 modelů vozidel. Funkce zahrnují centrální zamykání, ovládání komfortních funkcí, blokování motoru (podle vozidla).
LIN 2 ×	Podporováno (podle vozidla)
USB	Micro-USB pro konfiguraci a aktualizaci firmwaru
Autorizační klíčenky (2,4 GHz)	Autorizace řidiče (volitelné / součást balení podle sady)

Snímače

Snímač nárazu	Vestavěný, nastavitelný
Snímač náklonu	Vestavěný, nastavitelný
Snímač pohybu v interiéru (ultrazvukový)	Volitelný
Snímač rušení GSM	Volitelný D-JAM 2

Provozní prostředí

Provozní teplota	-40 ... +85 °C
Vlhkost při skladování	Max. 95 % (bez kondenzace)

Bezpečnostní funkce

Detekce nárazu / náklonu	Ano
Ochrana obvodu (dveře, kapota, kufr)	Ano
Detekce zapnutí zapalování a startu motoru	Ano
Zapínání / vypínání střežení originálním ovladačem	Ano
Monitorování pohybu v kabině (se 2 ultrazvukovými snímači)	Ano
Imobilizace motoru	Ano
Režim Anti-Hijack / Anti-CarJack	Ano
Detekce rušení GSM / 2,4 GHz	Ano
Vizuální a zvuková signalizace	Ano
Možnost tichého zapnutí střežení	Ano
Automatické opětovné zapnutí	Ano
Servisní / Valet režim	Ano
Nouzové odblokování PIN kódem přes tajné tlačítko	Ano
Bezpečnostní profily nastavitelné ve firmwaru	Ano
Autorizace řidiče autorizační klíčenkou	Ano
Manuální nouzový PIN kód (tlačítko LED)	Ano
Automatické opětovné zapnutí	přes aplikaci Teltonika ONE přes SMS příkaz přes krátké zvonění
Zabezpečená integrace CAN	zabezpečení, poruchy, alarmy

Připojení a monitorování

Mobilní aplikace – Teltonika ONE	Zapnutí / vypnutí střežení, Panika (tichá / hlasitá), Blokování / odblokování motoru, Sledování stavu a poruch, GPS poloha + trasy, Deník událostí, Push, SMS a hlasová upozornění
-------------------------------------	--

Hlasové menu

Stav systému	Ano
Dálkové ovládání	Ano
Konfigurace systému	Ano

Monitorovací platformy

AlarmServer.net (přímá integrace)	Ano
-----------------------------------	-----

Firmware a konfigurace

Konfigurace zařízení	přes GN8 Loader nebo SMS
Aktualizace firmwaru	přes Firmware Upgrade Tool
Připojení	přes kabel Micro-USB
Výběr profilu vozidla	automatická databáze (více než 800 modelů)
Vysoce konfigurovatelný systém pro	různé aplikace a různé požadavky zákazníků

Obsah balení

Řídicí jednotka	1
Autorizační klíčenky	2
Bzučák	1
Blokovací relé	1
Patice relé	1
Tlačítko s LED (2 v 1)	1
Držák pojistky s pojistkou 5 A	1
Držák pojistky s pojistkou 3 A	1
Spínač kapoty	1
Vodič spínače kapoty	1
Siréna	1
GSM anténa	1
GPS modul	1
12pólový kabel	1
10pólový kabel	1
Obal	1

Volitelné příslušenství

D-JAM 2 – detektor rušení GSM	1
Bezdrátové odpojovací relé IMB6	1
Další autorizační klíčenka (2,4 GHz)	1