

Názov: riadiaca jednotka 230VAC/12VDC trieda II

K8600-001-010-011-100-101-110-111- 048

power supply 230VAC/12VDC class II

Umiestnenie/zapojenie: na stĺp/230VAC verejně osvetlenie (osvetlenie min. 7hod.)

Typ:



Vyrobené v Taliansku (Detas SpA – Divisione D-Power)

VLASTNOSTI VÝROBKU:

Typ:	K86000	K86010	K86001	K86011	K86100	K86110	K86101	K86111	K86048
Montáž na stĺp:	Ø60mm	Ø90mm	Ø60mm	Ø90mm	Ø60mm	Ø90mm	Ø60mm	Ø90mm	band-it
Výstup 12VDC:	trvalý		prerušovaný 60/min., <10% pracovný cyklus		trvalý		prerušovaný 60/min., <10% pracovný cyklus		
Izolačná trieda:	trieda II (uzemnenie je zakázané)				trieda II (uzemnenie je zakázané)				
Pripojenie:	kábelová priechodka 1x M20, 1x M16				kábelová priechodka 1x M20, 1x M16				
Akumulátor:	olovo-kyselinový akumulátor AGM 12VDC 7Ah				olovo-kyselinový akumulátor AGM 12VDC 18Ah				
Ochrana proti vybitiu akumulátora:	odpojenie pri 10,8VDC pripojenie pri 12VDC				odpojenie pri 10,8VDC pripojenie pri 12VDC				
Vstupné napätie:	1x 100-240VAC				1x 100-240VAC				
Výstupné napätie:	2x 12VDC				2x 12VDC				
Max. výstupný prúd:	2,5A				2,5A				
Poistka:	typ automobilová, 10A				typ automobilová, 10A				
Rozvodná skriňa:	krytie: IP65				krytie: IP65				
	materiál: oceľ				materiál: oceľ				
	rozmery: 240 x 280 x 110 mm				rozmery: 280 x 360 x 110 mm				
Funkcia stmievania:	áno				áno				
Hmotnosť:	8kg				13kg				
Pracovná teplota:	-10 + 55°C				-10 + 55°C				

