

# DH-PFM3350-1500

Evropský standard 230V - Line-interaktivní nepřerušitelný zdroj 1500VA/900W



## Přehled série

Nepřerušitelný zdroj napájení podává vynikající výkon a nabízí velmi stabilní výstup. Snadno se přizpůsobí složitým prostředím, jako jsou elektrické sítě, a poskytuje ochranu proti přepětí a přetížení. Navržen pro pohodlí, je typu plug and play a snadno se používá.

## Scene

Pro vnitřní použití je teplotní rozsah 0°C až 40°C, s okolní vlhkostí nepřesahující 90 % a bez kondenzace.

## Technické specifikace

### Kapacita

|          |                |
|----------|----------------|
| Kapacita | 1500 VA, 900 W |
|----------|----------------|

### Vstup

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Vstupní napětí              | 170–280 VAC |
| Vstupní proud               | 7.2 A       |
| Jmenovitá vstupní frekvence | 50/60 Hz    |
| Faktor výkonu               | ≥0.6        |

### Výstup

|                    |                                                                        |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Výstupní napětí    | 230 V AC jako výchozí                                                  |
| Výstupní proud     | 6.9 A                                                                  |
| Výstupní výkon     | 1500 VA, 900 W                                                         |
| Výstupní frekvence | 50 Hz ± 0.1 Hz                                                         |
| Čas přepnutí       | Typicky 4 ms–8 ms                                                      |
| Výstupní vlna      | Režim AC: Čistá sinusová vlna; Režim baterie: Simulovaná sinusová vlna |

Má široký vstupní rozsah napětí 170–280 V AC a snadno se přizpůsobuje výkyvům a různým elektrickým sítím.

- Pracuje tiše pro klidné prostředí.
- Nabízí digitální stabilizaci napětí a automaticky upravuje napětí.
- Rychlé nabíjení za pouhé 4 hodiny.
- Rychlé přepínání 4–8 milisekund.
- Chrání proti přetížení, zkratu, přebíjení a nadměrnému vybití.

## Baterie

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Vestavěná baterie                     | Yes                |
| Typ baterie                           | Olověný akumulátor |
| Množství baterií                      | 2 × 7Ah            |
| Nabíjecí proud                        | 1 A                |
| Omezené nabíjecí napětí               | 13.7 V/pcs         |
| Doba nabíjení                         | 4H–6H to 90%       |
| Maximální doba jízdy na plnou baterii | 3 min              |

## Ukazatele

|                 |                                                                                                                                                                       |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontrolka stavu | Režim baterie: Červené světlo bliká jednou za 10 sekund<br>Režim napájení ze sítě: Zelené světlo svítí nepřetržitě<br>Režim poruchy: Červené světlo svítí nepřetržitě |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Alarm

|                  |                                                                                                                                                                                       |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indikátor alarmu | Režim baterie: Pípne jednou každých 10 sekund<br>Nízká baterie: Pípne jednou každou sekundu<br>Přetížení: Pípne jednou každých 0,5 sekundy a pokračuje v pípání, pokud dojde k závadě |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Ochrana

|                |                                                               |
|----------------|---------------------------------------------------------------|
| Druhy ochrany  | Chrání proti přetížení, přebíjení baterie a nadměrnému vybití |
| Přetížitelnost | 30 sec                                                        |

## Zástrčky a zásuvky

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Vstupní zástrčka         | Evropská norma  |
| Délka vstupního kabelu   | 1.2 m (3.94 ft) |
| Standard zásuvky         | Evropská norma  |
| Počet výstupních zásuvek | 2               |

Struktura

|                  |                                                                |
|------------------|----------------------------------------------------------------|
| Rozměry produktu | 370 mm × 138 mm × 165 mm (14,57" × 5,43" × 6,50") (D × Š × V)  |
| Rozměry balení   | 470 mm × 195 mm × 255 mm (18,50" × 7,68" × 10,04") (D × Š × V) |
| Materiál pouzdra | Plast                                                          |
| Barva vzhledu    | Černá                                                          |
| Čistá hmotnost   | 11.4 kg (25.13 lb)                                             |
| Hrubá hmotnost   | 11.8 kg (26.02 lb)                                             |

Životní prostředí

|                    |                                     |
|--------------------|-------------------------------------|
| Provozní teplota   | 0 °C to +40 °C (+32 °F to +104 °F)  |
| Provozní vlhkost   | 0%–90 %, nekondenzující             |
| Teplota skladování | –15 °C to +55 °C (+5 °F to +131 °F) |
| Skladovací vlhkost | 0%–90 %, nekondenzující             |

Certifikace

|             |    |
|-------------|----|
| Certifikace | CE |
|-------------|----|

Informace o objednání

| Typ                                       | Model           | Popis                                                                       |
|-------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Nepřerušitelný zdroj napájení (s baterií) | DH-PFM3350-1500 | Evropský standard 230V - Line-interaktivní nepřerušitelný zdroj 1500VA/900W |

Rozměry (mm[inch])

