

OPTICKÝ DETEKTOR DYMU, KONVENČNÝ, STRIEBORNÝ

CT 3001 O silver



Optický detektor dymu pre konvenčné systémy s optickou meracou metódou na detekciu a indikáciu dymu podľa normy EN 54-7. Okrúhly sklenený dizajn.

- Integrovaný profesionálny systém detekcie dymu s najvyššou spoľahlivosťou na bezpečné overenie poplachu so 16-násobným meraním a inteligentnou logikou.

- Inteligentný režim analýzy a prerušenia na elimináciu falošných poplachov (napr. cigaretový dym)

-Pravidelný test snímača

-LED dióda pre alarm (červená)

-Integrovaný blokovací systém na ochranu proti odstráneniu a neoprávnenej manipulácii

Technické údaje

Napájacie napätie	podľa päťice: 12 V DC SDB 3000-EZS / 24 V DC - SDB 3000-MaR
Odber prúdu v klúde	30 μ A
Odber prúdu v poplachu	20 mA
Výstup	OC: max. 50 mA alebo podľa päťice SDB 3000-EZS / SDB 3000-MaR
Trieda ochrany	IP 40
Prevádzková teplota	-10°C až +60°C
Vlhkosť	max. 95% bez kondenzácie
Rozmery	42 mm x 95 mm
Materiál	Kov (mriežka), ABS
Normy	EN 54-7
Schválenie VDS	G 209231
Číslo-CE-CPD	0786-CPD-20955