

Entry WA10

IP docházkový terminál 10" RFID , POE



Velikost displeje	10.1"LCD
Typ dotykové plochy	Kapacitní dotyková plocha
Baterie	Bez , Nepodporuje použití s baterií
Speaker	2*2W
NFC	13.56MHz, ISO/IEC 14443 A&B, MIFARE Classic
POE	Podporuje IEEE802.3at až do 30W
Adaptér	12V/1.5A
LED light bar	LED Light bar, RGB
Funkčnost docházkového tabletu je zajištěna pouze v online stavu	



Systém	CPU	RK3568 Čtyřjádrový kortex A55
	RAM	4 GB
	Vnitřní paměť	32 GB
	Operační systém	Android 11
	Dotyková obrazovka	10-bodový kapacitní dotek
Displej	Panel	10,1palcový LCD panel
	Typ panelu	IPS
	Rozlišení	1280*800
	Barvy displeje	16,7 milionu barev
	Pozorovací úhel	P/L 85/85, U/D 85/85
	Režim zobrazení	Normálně černá
	Kontrastní poměr	1500:1
	Čas odezvy	25 ms
	Typ podsvícení	ELed
	Jas	280 cd/m2
	Poměr stran	16:10
Síť	Wi-Fi	IEEE 802.11a/b/g/n/ac
	Buletooth	Bluetooth 5.4
	Ethernet	10M/100M/1000M ethernet
Rozhraní	Slot na kartu	SD karta, maximální podpora do 64 GB
	Sluchátko	3,5 mm sluchátka + mikrofon
	USB	Hostitelský port USB 3.0
	USB	USB pro sériové rozhraní (úroveň RS232), Volitelný USB hostitelský modul
	RJ45	Ethernetové rozhraní
	Micro USB	Micro USB OTG
	Napájení	napájecí jack
Přehrávání médií	Formát videa	Podpora MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.265, H.264, H.263, VC-1, VP8, VP9,MVC atd. aždo 4K
	Zvukový formát	MP3/WMA/AAC/WAV/OGG atp.
	Fotografie	JPEG/PNG/GIF atp.
Jiné	Barvy produktu	Černá
	VESA	204,5 mm
	G-senzor	Podpora 90 stupňů
	Reproduktory	2*2W
	Mikrofon	jeden mikrofon
	NFC	13.56MHz, ISO/IEC 14443 A&B, MIFARE Classic
	LED světelná lišta	LED světelný panel, RGB
	Fotoaparát	Širokoúhlý 2,0 MP s USB typem
	Jazyk	Vícejazyčný
	Certifikáty	CCC/CE/FCC
	POE	Podpora IEEE802.3at, až 30 W



Pracovní prostředí	Pracovní teplota	0°C---40°C
	Skladovací teplota	-20°C---60°C
	Provozní vlhkost	20~80% relativní vlhkosti
	Skladovací vlhkost	10~95% relativní vlhkosti
Příslušenství	Adaptér	Adaptér, 12 V / 1,5 A
	Uživatelská příručka	*1
Rozměry		275,36 x 170,36 x 25 mm
	Balení	430 x 260 x 110 mm
	Jednotlivá celková hmotnost	2,57 kg

