

IP prístupové kontroléry

ERBU U-C3-XXX



ERBU U-C3-100



ERBU U-C3-200



ERBU U-C3-400

	C3-100	C3-200	C3-400
Počet ovládaných dverí	1	2	4
Počet podporovaných čítačiek	2	4	4
Typy podporovaných čítačiek	Wiegand 26bit	Wiegand 26bit	Wiegand 26bit
Počet vstupov	2 (1x relé vstup dverného kontaktu, 1x relé vstup odchodového tlačidla)	6 (2x relé vstup dverného kontaktu, 2x relé vstup odchodového tlačidla, 2x relé univerzálny AUX vstup)	12 (4x relé vstup dverného kontaktu, 4x relé vstup odchodového tlačidla, 4x relé univerzálny AUX vstup)
Počet výstupov	1x výstupné relé pre dvere, 1x relé AUX výstup	2x výstupné relé pre dvere, 2x relé AUX výstup	4x výstupné relé pre dvere, 4x relé AUX výstup
Kapacita užívateľov	30.000	30.000	30.000
Kapacita udalostí	100.000	100.000	100.000
Komunikácia	TCP/IP alebo RS-485	TCP/IP alebo RS-485	TCP-IP alebo RS-485
Napájanie	12 v DC / 1,5 A	12 v DC / 1,5 A	12 v DC / 1,5 A
Rozmery	145 x 106 x 20 mm	160 x 106 x 20 mm	218 x 106 x 20 mm