

Modul MIO je vstupně-výstupní zařízení určené ke spolupráci s poplachovými zařízeními. Může fungovat na detekčních smyčkách nebo na obvodech detekce odboček. Modul MIO22LS může spolupracovat s akustickými, optickými, akusticko-optickými, hlasovými a jinými typy poplašných zařízení. Moduly MIO mají zabudované 2 napěťové výstupy s monitorováním a 2 monitorované bezpotenciálové vstupy. Zařízení je vybaveno oboustranným zkratovým izolátorem. Ty zabezpečují stálou funkčnost smyčky i v případě poškození. Umožňuje také snadno najít místo tohoto poškození.



TECHNICKÉ ÚDAJE

ÚDAJE	VSTUPNĚ-VÝSTUPNÍ MODUL	
TYP	MIO 22LS	
NAPÁJECÍ NAPĚTÍ	24 [VDC] $\pm$ 25%	
ODBĚR PROUDU V POHOTOVSTNÉM REŽIMU	200 [μ A]	
ODBĚR PROUDU V POPLACHOVÉM REŽIMU	500 [μ A]	
ZKRATOVÝ IZOLÁTOR	ZABUDOVANÝ, OBOUSTRANNÝ	
POČET VÝSTUPŮ	2	
TYP VÝSTUPŮ	VÝSTUPNÍ NAPĚTÍ: JMENOVITÉ HODNOTY KONTAKTŮ AC: 6 [A], 30 [V], 180 [W]	
TYP MONITOROVÁNÍ VÝSTUPU	MĚŘENÍ ODPOR	
POČET VSTUPŮ	2	
FUNKCE VSTUPU	AKTIVNÍ, NEAKTIVNÍ	
AKTIVACE VSTUPU	BEZPOTENCIÁLOVÝ KONTAKT NO / NC	
FUNKCE FAIL-SAFE	ANO	
TYP KRYTU	O	S
OCHRANA KRYTU	IP66	
ROZMĚRY	150x116x67 [mm]	140x190x86 [mm]
HMOTNOST	250 [g]	560 [g]
PROVOZNÍ TEPLOTA	- 10 AŽ 55 [°C]	
ID ZAŘÍZENÍ	FSM007	FSM008

ROZMĚRY [mm]

