



MIO 22n



MIO 44n

Modul MIO je vstupně-výstupní zařízení určené ke spolupráci mezi požárními zařízeními a požárním poplachovým systémem AWEX. Může pracovat na detekčních smyčkách nebo na odbočných detekčních obvodech. Zařízení může spolupracovat s únikovými dveřmi, systémy pro odvod kouře, automatickými hasicími systémy a jinými zařízeními určenými k požární ochraně. Moduly MIO mají v závislosti na verzi zabudované 2 nebo 4 reléové výstupy a 2 nebo 4 monitorované bezpotenciálové vstupy. Každé zařízení je vybaveno oboustranným zkratovým izolátorem. Ty zabezpečují stálou funkčnost smyčky i v případě poškození. Umožňuje také snadno najít místo tohoto poškození.

TECHNICKÉ ÚDAJE

ÚDAJE	VSTUPNĚ-VÝSTUPNÍ MODUL			
TYP	MIO 22n		MIO 44n	
NAPÁJECÍ NAPĚTÍ	24 [VDC] ± 25%			
ODBĚR PROUDU V POHOTOVOSTNÍM REŽIMU	200 [µA]			
ODBĚR PROUDU V POPLACHOVÉM REŽIMU	500 [µA]			
ZKRATOVÝ ISOLÁTOR	ZABUDOVANÝ, OBOUSTRANNÝ			
POČET VÝSTUPŮ	2		4	
TYP VÝSTUPU	RELÉOVÝ VÝSTUP (NO/NC/COM), HODNOTY KONTAKTŮ PRO AC: 8[A], 250[V] HODNOTY KONTAKTŮ PRO DC: 8[A], 220[V]			
ROZSAH MONITOROVANÉHO VÝSTUPNÍHO NAPĚTÍ	LO: 9 - 220 [VDC] HI 77 - 220 [VDC] HI 60 - 250 [VAC]			
POČET VSTUPŮ	2		4	
FUNKCE VSTUPU	AKTIVNÍ, NEAKTIVNÍ			
AKTIVACE VSTUPU	BEZPOTENCIÁLOVÝ KONTAKT NO / NC			
FUNKCE FAIL-SAFE	ANO			
TYP KRYTU	O	S	O	S
OCHRANA KRYTU	IP66			
ROZMĚRY	190x150x77 [mm]	140x190x86 [mm]	190x150x77 [mm]	140x190x86 [mm]
HMOTNOST	450 [g]	570 [g]	490 [g]	610 [g]
PROVOZNÍ TEPLOTA	- 10 AŽ 55 [°C]			
ID ZAŘÍZENÍ	FSM013	FSM014	FSM015	FSM016

