



Modul MIO je vstupně-výstupní zařízení určené pro spolupráci mezi konvenčními hlásiči a řídicí jednotkou požární signalizace AWEX. Může pracovat na detekčních smyčkách nebo na odbočných detekčních obvodech. Modul může spolupracovat s konvenčními hlásiči kouře, konvenčními multisenzorovými hlásiči a konvenčními ručními hlásiči. MIO22 CD má 2 výstupy určené pro konvenční linky a 2 monitorovací vstupy (kontakt NO/NC). Zařízení je vybaveno oboustranným zkratovým izolátorem. Ty zabezpečují konstantní funkčnost smyčky i v případě poškození. Umožňuje také snadno najít místo tohoto poškození.

TECHNICKÉ ÚDAJE

ÚDAJE	VSTUPNĚ-VÝSTUPNÍ MODUL	
TYP	MIO 22CD	
NAPÁJECÍ NAPĚTÍ	24 [VDC] ± 25%	
ODBĚR PROUDU V POHOTOVOSTNÍM REŽIMU	200 [μA]	
ODBĚR PROUDU V POPLACHOVÉM REŽIMU	500 [μA]	
ZKRATOVÝ ISOLÁTOR	ZABUDOVANÝ, OBOUSTRANNÝ	
POČET VÝSTUPŮ	2	
RELÉOVÉ OVLÁDACÍ VÝSTUPY	ŽÁDNÉ	
TYP MONITOROVÁNÍ KONTINUITY LINKY	MĚŘENÍ ODPOR	
POČET VSTUPŮ	2	
FUNKCE VSTUPU	AKTIVNÍ, NEAKTIVNÍ	
AKTIVACE VSTUPU	BEZPOTENCIÁLOVÝ KONTAKT NO / NC	
FUNKCE FAIL-SAFE	NEVZTAHUJE SE	
TYP KRYTU	O	S
OCHRANA KRYTU	IP66	
ROZMĚRY	150x116x67 [mm]	140x190x86 [mm]
HMOTNOST	230 [g]	530 [g]
PROVOZNÍ TEPLOTA	- 10 AŽ 55 [°C]	
ID ZAŘÍZENÍ	FSM024	FSM023

ROZMĚRY [mm]

