


Adresovatelný tlačítkový hlásič ROP 65 je určen pro osoby, které upozorují požár. Uživatel ručně stisknutím dřívkem tlačítka jednotce FAS informací o aktivaci požárního poplachu. Toto zařízení může fungovat pouze na detekčních smyčkách nebo na odborních detekčních obvodech šestičlenné šestičlenné jednotkou poplašného systému FAS. Zařízení se aktivuje prolomením skla. K opětovnému zapnutí prvku je třeba vyměnit sklo. Prvek má oboustranní zkratový izolátor.




FUNKCE ADRESOVATELNÉHO TLAČÍTKOVÉHO HLÁSIČE ROP 65

- > integrovaný zkratový izolátor na obou stranách
- > typ aktivace tlačítkového hlásiče - A
- > obnovení pohotovostního stavu výměnou skla
- > provoz v adresovatelném systému
- > světelný indikátor stavu
- > interiový i exteriiový použití

ROZMĚRY [mm]



115



60

TECHNICKÉ ÚDAJE

ÚDAJE	ADRESOVATELNÝ TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ ROP 65
NAPĚJECNAPĚTÍ	24 [VDC] ±25%
ODBĚR PROUDU V POHOTOVOSTNÍM REŽIMU	<130 [mA]
ODBĚR PROUDU V POPLACHOVÉM REŽIMU	<500 [mA]
ENVIRONMENTÁLNÍ KATEGORIE	INTERIÉR / EXTERIÉR
OCHRANA KRYTU	IP65
PROVOZNÍ TEPLOTA	- 25 AŽ 70 [°C]
RELATIVNÍ VLHKOST	95% PŘI 40 [°C]
ROZMĚRY	115x115x60 [mm]
TYP AKTIVACE	A
HMOTNOST	270 [g]
BARVA KRYTU	ČERVENÁ
ID ZAŘÍZENÍ	FSR002