

IMG-MPA-102 1-kanálový nízkošumový mikrofónny predzosilňovač



1-kanálový nízkošumový mikrofónny predzosilňovač, pre sieťovú a batériovú prevádzku

- 1 mikrofónny vstup, XLR, bal.
- Gain ovládač, 11 stupňové zosilnenie, 20-70 dB
- LED zelená/červená pre indikáciu prevádzky/špičky
- Fantomové napájanie +24 V, možnosť dodatočného zapnutia
- Prepínateľné fázy mikrofónu
- Lo cut 100 Hz, hi cut 12 kHz, 12 dB/oct., prepínateľné
- 1 preamp výstup
- 1 stereo linkový vstup
- 1 stereo linkový výstup
- Ovládanie úrovne a pan pot pre miešanie mikrofónneho signálu do stereo linkového kanálu

Parametre	
Popis	mikrofónový predzosilňovač
Frekvenčný rozsah	20-20,000 Hz
Vstupná citlivosť	0.3-150 mV, prepínateľné
Vstupná impedancia	2.2 k Ω (mic) 10 k Ω (line)
Výstupný signál	1-12 V (line, bal.) 1-6 V (line, stereo)
Výstupná impedancia	100 Ω
Hlasitosť	20-70 dB (mic) 0 db (line)
Deliaca frekvencia	100 Hz/-3 dB, 12 dB/oct. (low cut) 12 kHz/-3 dB, 12 dB/oct. (high cut)
Low cut	100 Hz
S/N ratio	> 66 dB, nevyvážené (mic) 80 dB, vyvážené (line)
THD	< 0.01%
Prevádzková teplota	0-40 °C
Napájanie	pomocou priloženého napájacieho adaptéra; alternatívne 3 x 9 V batéria
Rozmery	116 x 55 x 125 mm
Hmotnosť	978 g
Vstupy	1 x XLR (mic) 1 x RCA L/R (line)
Výstupy	1 x XLR (preamp) 1 x RCA L/R (line)