

ASP-205 R

BEZDRÁTOVÁ VNITŘNÍ SIRÉNA

Opticko-akustická siréna ASP-205 je určena pro komunikaci s obousměrným bezdrátovým systémem **ABAX**. Siréna je plně bezdrátová a nabízí tak flexibilitu montáže bez nutnosti vést kabeláž. Siréna je osazena vysoce svítivými LED a akustickým měničem zajišťujícím hlasitý poplach. Můžete vybrat až ze tří typů signálů s intenzitou 120 dB. Dále můžete nastavit dva režimy signalizace pro dva typy poplachů (např. vloupání a požár) nebo nezávislé spuštění optické a akustické signalizace. Nastavení parametrů je možné vzdáleně přes software **DLOADX**. Tamper kontakt chrání zařízení proti otevření a odtržení z montážního povrchu. Kryt je vyroben z vysoce odolného polykarbonátu PC LEXAN, chráníci zařízení před možnými pokusy o poškození.

ASP-205 je dostupná ve třech barevných verzích: červené (**ASP-205 R**), modré (**ASP-205 BL**) a oranžové (**ASP-205 O**).

- bezdrátové spuštění zvukové a optické signalizace
- zvuková signalizace: piezo měnič
- optická signalizace: vysoce svítivé LED
- 2 různé režimy signalizace poplachu (výběr spuštění optické a akustické signalizace)
- vzdálená konfigurace
- tamper ochrana:
 - proti otevření
 - proti odstranění ze stěny
- dostupné také v modrém (**ASP-205 BL**) a oranžovém (**ASP-205 O**) provedení



TECHNICKÁ DATA

Třída prostředí	II
Výdrž baterie (v letech)	Předpokládaná výdrž 3 roky
Rozměr krytu	87 x 134 x 37 mm
Rozsah pracovních teplot	-10...+55 °C
Rozsah pracovních frekvencí	868,0 ± 868,6 MHz
Hmotnost	180 g
Dosah bezdrátového signálu (v otevřeném prostoru)	do 500 m
Baterie	CR123A 3V