

# GSM-4

## MODUL GSM ZÁLOHY PEVNÉ TELEFONNÍ LINKY SE VSTUPY A VÝSTUPY

Komunikační modul **GSM-4** umožňuje využívat síť GSM jako záložní kanál spojení v případě poruchy pevné telefonní linky. Modul **GSM-4** umožňuje realizovat přenos na PCO, hlasové upozornění a zaslání SMS. Pomocí modulu je možné taktéž ovládat libovolná zařízení pomocí SMS zpráv, prozvoňením (CLIP) nebo pomocí DTMF

Vlastnosti a funkce:

- přenos telefonních signálů přes síť GSM
- konverze PAGER zpráv na SMS
- vzdálené nastavení modulu přes GPRS
- vzdálené programování ústředny přes GPRS
- funkce "vzdáleného portu RS-232"
- vzdálená aktualizace firmware modulu
- kontrola telefonní linky a automatické přepnutí na GSM při poruše
- převod telefonních přenosových formátů na GPRS, SMS a CSD přenos
- 4 programovatelné vstupy pro spuštění zaslání SMS/hlasové zprávy anebo GPRS přenos na PCO
- 3 výstupy s možností vzdáleného ovládání

Aplikace:

- modul přenosu na PCO pro ústředny INTEGRA
- přijímač SMS pro monitorovací stanici STA
- GSM brána pro telefonní ústředny
- SMS, GPRS, CSD přenos na PCO pro jakoukoliv ústřednu
- přenos hlasových zpráv pro jakoukoliv ústřednu
- vzdálené ovládání zařízení



### TECHNICKÁ DATA

Zatížení výstupů	50 mA
Nominální napájecí napětí (±15%)	12 V DC
Max. proudová spotřeba	250 mA
Hmotnost	955 g



Skutečný vzhled produktů se může lišit od produktů zobrazených na obrázcích. Popisy produktů mají pouze informační charakter.