

# INDIGO

## DETEKTOR TŘÍŠTĚNÍ SKLA

Detektor INDIGO slouží k ochraně prostor s velkými počty skel. Detektor je navržen, aby zachytil tříštění normálních, tvrzených a vrstvených bezpečnostních skel. Detektor analyzuje akustický signál ve dvou cestách – první, detekce úderu o sklo a následně zvuk tříštění skla. Poplach je vyvolán po detekci v obou signálových cestách najednou. Tím se eliminují nechtěné poplachu například, vítr ohýbá větve keřů, které tloučou do oken. Detektor je vybaven nastavením citlivosti detekce, tamper kontaktem a kontrolou stavu baterie. Pro otestování správné funkce detektoru tříštění skla je doporučen **INDIGO TESTER**.

- určeno pro tabulové, tvrzené a vrstvené sklo
- pokročilá duální analýza signálu
- autodiagnostika
- trimr pro nastavení citlivosti



### TECHNICKÁ DATA

Třída prostředí	II
Rozměr krytu	48 x 78 x 23 mm
Rozsah pracovních teplot	-30...+55 °C
Nominální napájecí napětí (±15%)	12 V DC
Proudová spotřeba v klidu	13,5 mA
Max. proudová spotřeba	15 mA
Hmotnost	48 g



Skutečný vzhled produktů se může lišit od produktů zobrazených na obrázcích. Popisy produktů mají pouze informační charakter.