

# INT-RS Plus

## PŘEVODNÍK RS-232/485 PRO INTEGRACI SYSTÉMŮ

Modul **INT-RS Plus** umožňuje programovou integraci zabezpečovacích systémů **INTEGRA** a **INTEGRA Plus**, i ústředny **INTEGRA 256 Plus**. Pomocí modulu mohou být tyto ústředny ovládané na dálku pomocí programů výrobců třetích stran.

- převodník RS-232/485 připojený na sběrnici LCD klávesnic
- komunikace s programem **GUARDX**
- ovládání přenosu na PCO po RS-232
- otevřený protokol pro integraci s jinými systémy (vyžaduje implementaci protokolu RS-232 na straně externího systému)
- galvanické oddělení chránící před rozdíly potenciálů



### TECHNICKÁ DATA

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Třída prostředí           | II           |
| Napájecí napětí (±15%)    | 12 V DC      |
| Rozměr základní desky     | 57x80 mm     |
| Rozsah pracovních teplot  | -10...+55 °C |
| Proudová spotřeba v klidu | 35 mA        |
| Max. proudová spotřeba    | 40 mA        |
| Hmotnost                  | 42 g         |



Skutečný vzhled produktů se může lišit od produktů zobrazených na obrázcích. Popisy produktů mají pouze informační charakter.