

# INT-SF-W

## BLOKOVÁ KLÁVESNICE

Bloková klávesnice **INT-SF-BSB** umožňuje ovládat jakýkoliv zabezpečovací systém založený na ústřednách série **INTEGRA** a **INTEGRA Plus**. Pro zachování jednotného vzhledu ovládacích prvků, se doporučuje v zabezpečovacím systému, kde je osazena blokovaná klávesnice INT-SF, použít klávesnice **INT-KLFR**, **INT-TSI**, **INT-TSG2**, **INT-TSH2** a **INT-KSG**.

- podsvit kláves bílou barvou
- ovládání jednoho bloku systému
- klávesové poplachy TÍSEŇ, POŽÁR a POMOC
- LED zobrazující stav bloku
- bzučák pro akustickou signalizaci
- funkce přístupového systému
- relé pro ovládání elektromagnetického zámku/elektrické zadržče
- vstup pro sledování stavu dveří
- dostupná v bílé (**INT-SF-W**), v černé (**INT-SF-B**), ve světlé se stříbrným rámečkem (**INT-SF-SSW**), tmavé se stříbrným rámečkem (**INT-SF-BSB**) a bílé barvě se stříbrným rámečkem (**INT-SF-WSW**)



## TECHNICKÁ DATA

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Napájecí napětí (±15%)          | 12 V DC          |
| Rozsah pracovních teplot        | -10°C...+55°C    |
| Proudová spotřeba v klidu       | 20 mA            |
| Max. proudová spotřeba          | 40 mA            |
| Hmotnost                        | 180 g            |
| Maximální relativní vlhkost     | 93±3%            |
| Rozměry                         | 80 x 143 x 25 mm |
| Třída prostředí dle EN50131-5   | II               |
| Reléový výstup (odporová zátěž) | 1 A / 30 V DC    |