

# OMI-2

## KOVOVÝ KRYT

OMI-2 je robustní kovový kryt určený k montáži ústředny, modulů a expandérů firmy SATEL. Je osazen transformátorem AC/AC s výkonem 40 VA a výstupním napětím 18 V AC, 50 Hz. Má dvojitý tamper kontakt: chráníci před otevřením a odtržením krytu ze stěny. Je určen k použití ve vnitřních prostorách.

Díky shodě s normou EN50131 stupeň 3, může být kryt OMI-2 použit v systémech s přísnými požadavky na zabezpečení.

- rozměry: 325 x 310 x 110 mm
- shoda s normou **EN50131** stupeň 3
- dvojitý tamper kontakt
- použití:
  - ústředna **INTEGRA 24**
  - ústředna **INTEGRA 32**
  - ústředna **VERSA 5**
  - ústředna **VERSA 10**
  - ústředna **VERSA 15**
  - ústředna **CA-4V1**
  - ústředna **CA-5**
  - ústředna **CA-6**
  - ústředna **CA-10**
  - modul **GSM LT-1**
  - modul **ACCO-KP-PS**
  - expandér **CA-64 ADR**
  - expandér **CA-64 E**
  - expandér **CA-64 EPS**
  - expandér **CA-64 O-OC**
  - expandér **CA-64 O-R**
  - expandér **CA-64 O-ROC**
  - expandér **CA-64 OPS-OC**
  - expandér **CA-64 OPS-R**
  - expandér **CA-64 OPS-ROC**
  - podústředna **CA-64 PP**
  - expandér **CA-64 SM**
  - expandér **CA-64 SR**
  - modul **CA-64 PTSA**
  - modul **MST-1**



## TECHNICKÁ DATA

Rozměr krytu	325 x 310 x 110 mm
Napájecí napětí (±15%)	230 V AC, 50-60 Hz
Transformátor	40 VA
Výstupní napětí akumulátoru	18 V AC, 50 Hz