

OMI-3

KOVOVÝ KRYT

OMI-3 je robustní kovový kryt určený k montáži ústředn, modulů a expandérů firmy SATEL. Je osazen transformátorem AC/AC s výkonem 50 VA a výstupním napětím 20 V AC, 50 Hz. Má dvojitý tamper kontakt: chráníci před otevřením a odtržením krytu ze stěny. Je určen k použití ve vnitřních prostorách.

Díky shodě s normou EN50131 stupeň 3, může být kryt OMI-3 použit v systémech s přísnými požadavky na zabezpečení.

- shoda s normou **EN50131** stupeň 3
- dvojitý tamper kontakt
- rozměry: 330 x 405 x 110 mm
- použití:
 - ústředna **INTEGRA 24**
 - ústředna **INTEGRA 32**
 - ústředna **INTEGRA 64**
 - ústředna **INTEGRA 128**
 - ústředna **VERSA 5**
 - ústředna **VERSA 10**
 - ústředna **VERSA 15**
 - ústředna **CA-6**
 - ústředna **CA-10**
 - modul **ACCO-KP-PS**
 - modul **ACCO-KPWG-PS**
 - expandér **CA-64 ADR**
 - expandér **CA-64 E**
 - expandér **CA-64 EPS**
 - expandér **CA-64 O-OC**
 - expandér **CA-64 O-R**
 - expandér **CA-64 O-ROC**
 - expandér **CA-64 OPS-OC**
 - expandér **CA-64 OPS-R**
 - expandér **CA-64 OPS-ROC**
 - podústředna **CA-64 PP**
 - expandér **CA-64 SM**
 - expandér **CA-64 SR**
 - modul **CA-64 PTSA**
 - modul **MST-1**



TECHNICKÁ DATA

Rozměr krytu	330 x 405 x 110 mm
Napájecí napětí (±15%)	230 V AC, 50-60 Hz
Transformátor	50 VA
Výstupní napětí akumulátoru	20 V AC, 50 Hz