

OMI-5

KRYT

OMI-5 je robustní povrchový kovový kryt, navržený pro instalaci ústředny SATEL, modulů a expandérů v různých konfiguracích. Kryt splňuje požadavky specifikované v **EN 50131 pro Stupeň 3**.

Je vybaven dvojitou tamper ochranou: proti otevření krytu a proti odtržení od stěny. Kryt obsahuje prostor pro akumulátor 17Ah/12V DC. Integrovaná DIN lišta umožňuje rychlou instalaci např. APS-612 a APS-412 zdrojů napájení. Lze také použít volitelné příslušenství OMI-5 DIN lištu a OMI PI-5 sadu plastových plat a sloupků, které dále zjednodušují montáž ústředny a modulů.

- odpovídá požadavkům normy EN 50131 Stupeň 3
- dvojitá tamper ochrana
- rozměry: 328 x 406 x 120 mm
- lze připevnit **APS-612** nebo **APS-412** zdroj napájení (DIN lišta)
- lze umístit akumulátor 17Ah/12V DC
- volitelně lze použít:
 - přídatnou DIN lištu (**OMI-5 DIN**) pro montáž **INT-ORS** a **INT-IORS** expandérů
 - sada plastového plata a montážních sloupků (**OMI-5 PI**) pro SATEL zařízení:
 - ústředny
 - expanzní moduly
 - GSM komunikační moduly
 - ACCO dveřní řídicí kontroléry s nebo bez zdroje napájení
 - **ACCO-NT** přístupový řídicí modul



TECHNICKÁ DATA

| | |
|----------|----------------|
| Hmotnost | 4018 g |
| Rozměry | 328x406x122 mm |