

SD-3001 R

VENKOVNÍ SIRÉNA S OPTICKOU A AKUSTICKOU SIGNALIZACÍ

SD-3001 R je akusticko-optická siréna navržena pro venkovní použití, vybavená vysoce svítivými LED a piezo měničem. Na výběr je jeden ze čtyř modulovaných signálů s intenzitou 120 dB. Sirénu lze doplnit o akumulátor 1,3 Ah, 12 V, který je umístěn uvnitř krytu a zajišťuje tak záložní napájení. Impregnovaná deska s elektronikou odolává vnějším vlivům počasí. Zařízení je osazeno tamper kontaktem proti otevření a odtržení krytu od montážního povrchu.

Kryt vyrobený z polykarbonátu se vyznačuje vysokou mechanickou pevností a zaručuje neměnný vzhled po celou dobu životnosti sirény.

Siréna SD-3001 je dostupná ve třech barevných provedeních: SD-3001 R (červená), SD-3001 BL (modrá) a SD-3001 O (oranžová).

- řízená mikroprocesorem
- akustická signalizace: magnetodynamický měnič
- optická signalizace: vysoce svítivé LED
- vnitřní kovový kryt
- tamper proti otevření a odtržení od montážního povrchu
- možnost vložení záložního akumulátoru
- dostupná také v modré (SD-3001 BL) a oranžové (SD-3001 O) barvě



TECHNICKÁ DATA

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Třída prostředí | III |
| Rozměr krytu | 300 x 195 x 97 mm |
| Rozsah pracovních teplot | -35...+55 °C |
| Nominální napájecí napětí (±15%) | 12 V DC |
| Max. proudová spotřeba | 1700 mA |
| Hmotnost | 1210 g |
| Hlasitost | 120 dB |

