

# SOW-300 R

## VNITŘNÍ OPTICKÁ SIGNALIZACE

SOW-300 R je optické signalizační zařízení určené pro vnitřní aplikace. Možno je nastavit až čtyři typy signalizace pomocí vysoce svítivých LED (stálé svícení, rychlé blikání, pomalé blikání a dvě bliknutí následované 1 sekundovou pauzou). Oválný tvar krytu SOW-300 R je navržen jak pro montáž na zeď, tak i na strop. Zařízení je osazeno tamper kontaktem proti otevření krytu.

SOW-300 maják je dostupný ve třech barevných verzích: SOW-300 R (červený), SOW-300 BL (modrý) and SOW-300 O (oranžový).

- optická signalizace výkonnými LED diodami
- tři signalizační režimy
- tamper ochrana proti otevření
- dostupná také v modré (**SOW-300 BL**) a oranžové (**SOW-300 O**) barvě



### TECHNICKÁ DATA

Napájecí napětí (±15%)	12 V DC
Rozměr krytu	ø97 x 37 mm
Rozsah pracovních teplot	-10...+55 °C
Max. proudová spotřeba	44 mA
Hmotnost	50 g
Maximální relativní vlhkost	93 ±3%
Třída prostředí dle EN50131-5	II



Skutečný vzhled produktů se může lišit od produktů zobrazených na obrázcích. Popisy produktů mají pouze informační charakter.