

KOAX RG 6U+4 vodiče

• Konštrukcia a rozmery

- **Vnútorňý vodič** Pomedená oceľ
- **Dielektrikum** Plný PE
- **Fólia** AL – PET - AL
- **Oplet** AL (60% hliníkový vrkoč)
- **Plášť** PVC-čierne

- **Priemer vnútorného vodiča** 1,02 mm
- **Priemer dielektrika** 4,57 mm
- **Priemer vonkajšieho tieniaceho vodiča** 5,31 mm
- **Priemer plášťa** 6,91 mm
- **Hrúbka plášťa** 0,80 mm

• Vodič

- **Vnútorňý vodič** Medený drôt **Priemer** 0,50 mm
- **Dielektrikum** PVC **Priemer** 1,00 mm
- **Plášť** PVC **Priemer** 4,00 mm
Hrúbka 0,40 mm

• Útlm

Frekvencia (MHz)	Maximálny útlm (dB/100m)
5	1,90
55	5,25
250	10,82
350	12,63
450	14,43
550	16,08
750	18,54
1000	21,49

• Elektrické charakteristiky

- **Nominálna impedancia** 75± 3 Ohm
- **Nominálna rýchlosť šírenia** 85%

• Mechanické vlastnosti

- **Celková hmotnosť** 0,043 kg / m
- **Max. teplota** 65 °C

• Balenie

- **Cievka** 305 m, 500m

