

# SM50 STIPA měřič

SIMPLE

## Vlastnosti produktu

Měřič SM50 STIPA nabízí tyto funkce:

- Základní funkce: STIPA měřič (standard a "pro" režim), FullSTI, SPL měřič, Analyzátor reálného času (RTA) s rozlišením 1/1 a 1/3 oktávy, měření doby dozvuku (RT60), křivky šumu (NR/NC), analýza FFT, osciloskop, měřič střídavého napětí, kalibrovaný záznam zvuku.
- Další funkce budou přidány prostřednictvím bezplatných aktualizací firmwaru
- Plnobarevný 3,2" dotykový LCD displej
- 4 GB interní paměti, nejméně 3,8 GB na ukládání naměřených údajů
- Stahování naměřených údajů a aktualizace firmwaru přes USB
- Jednoduchá kalibrace
- Dodává se standardně s měřicím mikrofonom typu 2 / třídy 2; funguje s jakýmkoli 48 V XLR měřicím mikrofonom.
- Přibližně 4-6 hodin používání na jedno nabití v závislosti na intenzitě používání.
- Nabíjení přes síťovou nabíječku USB (nabíječka s mezinárodními adaptéry je součástí balení)

## Technické specifikace

Technické specifikace modelu SM50 zahrnují:

- Kombinovaný měřicí rozsah mikrofonního předzesilovače >110 dB.
- Lineární rozsah měření s přiloženým mikrofonom: 24 až 124 dB.
- Měření STI jsou plně v souladu se 4. vydáním IEC-60268-16 (2011).
- Měření SPL typu 2 / třídy 2 v souladu s normami ANSI S1.4 a IEC-61762.
- Specifikace filtru RTA přesahují požadavky třídy 0 (IEC-61260)

## Příslušenství

SM50 se dodává s následujícím příslušenstvím:

- Odolné pouzdro na přenášení
- Mikrofon
- Světová nabíječka
- USBkabel
- Nosná šňůra
- Průvodce rychlým startem
- Kalibrační certifikát
- USB flashdisk s testovacími signály a manuálem
- Pěnové čelní sklo

## Cena

Pro aktuální informace o cenách kontaktujte místního distributora nebo společnost Embedded Acoustics.

