

RM-300X

Funkce:

- Pro nouzové i všeobecné hlášení
- Volba zóny hlášení nebo hlášení na všechny
- PC-programovatelný systémový software umožňuje nastavit požadované funkce, které mají být přiřazeny daným funkčním klávesám (vybavené 2 LED indikátory)
- Vstup pro zdroj hudby na pozadí nebo externí mikrofon
- Pro použití na stole nebo na stěnu
- RM-210F: rozšiřující modul mikrofonní stanice (rozšíření o 10 programovatelných tlačítek)
- Volitelné příslušenství:
 - AD-246 – napájecí zdroj
 - WB-RM200 – nástěnný držák



Specifikace:

	RM-300X	RM-210F
Napájecí zdroj	24 V DC (provozní rozsah: 15 – 40 V DC), součástí dodávky ze vstupní jednotky zvuku nebo napájecího konektoru DC vstupu (při použití volitelného napájecího zdroje AD-246)	Od mikrofonní stanice
Audio výstup	0 dBV, 600 Ω, vyvážený	-
Vstup pro externí mikrofon	-40 dB, 2,2 kΩ, nevyvážený, mini jack, phantomové napájení	-
Frekvenční odezva	100 Hz - 20 kHz	-
Zkreslení	Méně než 1 %	-
Ovládání hlasitosti	Ovládání hlasitosti mikrofonu, ovládání hlasitosti monitoru	-
Rozšiřující moduly	Maximálně 7x RM-210F	10 kláves, volně přiřaditelných
Maximální délka kabelu	800 m	-
Povrchová úprava	ABS pryskyřice, černá	
Rozměry	190,0 x 76,5 x 215,0 mm	110,0 x 76,5 x 215,0 mm
Hmotnost	850 g	350 g

