

Kamera Tattile Basic MK2

TAT Basic MK2



- Díky výpočetní kapacitě nového CPU je kamera Basic MK2 čtyřikrát rychlejší než předchozí generace Vega Basic.
- Kamera je vybavena inovativním detektorem vozidel a evidenčních čísel s umělou inteligencí
- Kamera Basic MK2 je určena především pro systémy výběru mýta typu „stop & go“, parkování a kontroly přístupu s maximálním vstupním výkonem 13 W a je vybavena rozhraním Power-over-Ethernet (POE+).
- Extra kompaktní velikost pro snížení dopadu na instalaci
- PN:F02200-200

Softwarová platforma	Stark
Počet jízdních pruhů	1
Pracovní vzdálenost	Do 25 m
Detekce	>99,5 %
Čtení	Až 98 %
OCR	ANPR (ALPR)
Komprese obrazu	JPG
Webový server	Instalace a konfigurace s integrovaným webovým rozhraním
Integrace	REST a binární protokol
Čas	Synchronizace přes protokol NTP
Aktualizace softwaru	Aktualizace prostřednictvím webové aplikace a integrace protokoly
Typy výstupních akcí	HTTP, HTTPS, FTP, SFTP, TCP RAW, sériový port, lokální úložiště
Sériový port	Ano, RS485 poloviční duplex
Digitální výstup	Ano
Wiegand	Ano
FTP server	Ano, přístup k úložnému prostoru
Automatické spouštění	Samospouštění na základě analýzy obrazu pomocí umělé inteligence, i bez SPZ
Spouštěcí režim	Zachytávání a zpracování obrazu spuštěné Ethernetem nebo digitálním signálem
fotoaparát	2 megapixely v odstínech šedé
Prisvětlení	8 vysokovýkonných infračervených LED diod
Čočky	Konfigurace s pevným objektivem
Operační systém	Linux
Digitální vstupy/výstupy	2 optoizolované vstupy - 2 reléové výstupy - 1 výstup pro zábleskový signál
IP Ochrana	IP67
Ethernet	Gigabitový Ethernet 10/100/1000
Úložiště	SD karta s kapacitou až 128 GB
Odolné vůči vandalům	ano
Wi-Fi	volitelné
Technické údaje	
Provozní a skladovací teplota	Od -40° do +60°C
Provozní a skladovací vlhkost	Do 95% bez kondenzace
Rozměry	178 x 90 x 133 mm (šxvxh)
Hmotnost	1,5 kg
Napájecí zdroj	24 Vdc, PoE+
Spotřeba energie	25W

Rozměry

