

BEZÚDRŽBOVÉ AKUMULÁTORY



TP 12-1.3

- › Pb akumulátor 12 V - 1.3 Ah
- › rozměry 97 x 45 x 52 mm
- › hmotnost 0,56 kg



TP 12-2.2

- › Pb akumulátor 12 V - 2.2 Ah
- › rozměry 175 x 34 x 61 mm
- › hmotnost 0,90 kg



TP 12-4

- › Pb akumulátor 12 V - 4 Ah
- › rozměry 89 x 70 x 100 mm
- › hmotnost 1,24 kg



TP 12-7

- › Pb akumulátor 12 V - 7 Ah
- › rozměry 150 x 65 x 93 mm
- › hmotnost 2,06 kg



TP 12-12

- › Pb akumulátor 12 V - 12 Ah
- › rozměry 150 x 97 x 93 mm
- › hmotnost 3,58 kg



TP 12-18

- › Pb akumulátor 12 V - 18 Ah
- › rozměry 180 x 75 x 166 mm
- › hmotnost 4,90 kg



TP 12-26

- › Pb akumulátor 12 V - 26 Ah
- › rozměry 165 x 175 x 124 mm
- › hmotnost 8,00 kg



TP 12-40

- › Pb akumulátor 12 V - 40 Ah
- › rozměry 196 x 164 x 170 mm
- › hmotnost 12,48 kg

ZÁRUKA 2 ROKY

ŽIVOTNOST 4 ROKY

Váš distributor



TSS GROUP
ZABEZPEČENÍ OBJEKTŮ / VOZIDEL / UPS MONITORING

**AKUMULÁTORY
A UPS**

zabat®

www.tssgroup.cz



OFF-LINE UPS

MODEL		PU650VA
Kapacita		650 VA
Vstup	Napět'ový rozsah	140 - 290 Vac
	Frekvence	50Hz
Výstup	Napětí	220 - 230 Vac
	Frekvence	50Hz
	Doba náběhu max.	10 ms
	Průběh napětí	vstup sinus / výstup square
Ochrana proti přetížení		> 130% → 3 s
Typ akumulátoru		Olověný, uzavřený, bezúdržbový
Kapacita akumulátoru		1x 12V / 7Ah
Komunikační port		USB
Rozměry		90 x 291 x 145 mm
Hmotnost		4.5 kg



PU650VA

- off-line zdroj nepřetržitého napájení 230VAC
- výkon 650VA
- 1x akumulátor Zabat TP 12-7
- reakční čas - max. 10ms
- 1x standardní Euro zásuvka - typ E

ON-LINE UPS

MODEL		PS1101S
Kapacita		1100 VA / 800W
Vstup	Napět'ový rozsah	90 - 280 Vac
	Odběr max.	6A / 230VAC
	Frekvence	50Hz ±5 %
	Cos Φ	podle EN60555-2 (≥0.95)
Výstup	Napětí	230 Vac ±3 %
	Proud	4.55 A / 230 VAC
	Frekvence	50Hz ±0.2 % (režim baterie)
	Cos Φ	≥0.8
	Průběh napětí	Sinusoida
Ochrana proti přetížení		> 130% → 200ms > 150% → 10ms
Typ akumulátoru		Olověný, uzavřený, bezúdržbový
Kapacita akumulátoru		3x 12V / 7Ah
Komunikační port		USB
Rozměry		144 x 236 x 350 mm
Hmotnost		12 kg



PS1101S

- on-line zdroj nepřetržitého napájení 230VAC
- výkon 1100V (800W)
- 3x akumulátor TP 12-7Ah
- reakční čas - on line
- 2x standardní Euro zásuvka - typ E



PR1101S

- on-line zdroj nepřetržitého napájení 230VAC
- 19" provedení do racku
- výkon 1100VA (800W)
- 3x akumulátor TP 12-7Ah
- reakční čas - on line
- Euro zásuvka - typ E



PR1103L

- on-line zdroj nepřetržitého napájení 230VAC
- 19" provedení do racku
- externí battery pack
- výkon 3000VA (2400W)
- 8x akumulátor TP 12-7Ah
- reakční čas - on line
- 2x standardní Euro zásuvka - typ E

- konfigurační software
- podpora Win 7, 8, 10
- připojení přes USB



MODEL		PR1101S
Kapacita		1100 VA / 800W
Vstup	Napět'ový rozsah	90 - 280 Vac
	Odběr max.	6A / 230VAC
	Frekvence	50Hz ±5 %
	Cos Φ	podle EN60555-2 (≥0.95)
Výstup	Napětí	230 Vac ±3 %
	Proud	4.55 A / 230 VAC
	Frekvence	50Hz ±0.2 % (režim baterie)
	Cos Φ	≥0.8
Průběh napětí		Sinusoida
Ochrana proti přetížení		> 130% → 200ms > 150% → 10ms
Typ akumulátoru		Olověný, uzavřený, bezúdržbový
Kapacita akumulátoru		3x 12V / 7Ah
Komunikační port		USB
Rozměry		482 x 89 x 450 mm (2U)
Hmotnost		18 kg

MODEL		PR1103L
Kapacita		3000 VA / 2400W
Vstup	Napět'ový rozsah	90 - 280 Vac
	Frekvence	50Hz ±5 %
	Cos Φ	≥0.99
Výstup	Napětí	230 Vac ±3 %
	Frekvence	50Hz ±0.2 % (režim baterie)
	Cos Φ	≥0.8
Ochrana proti přetížení		> 125% → 1 m
Typ akumulátoru		Olověný, uzavřený, bezúdržbový
Kapacita akumulátoru		8x 12V / 7Ah (DC96V)
Komunikační port		USB
Rozměry UPS		482 x 89 x 450 mm (2U)
Rozměry battery pack		482 x 89 x 450 mm (2U)
Hmotnost		15 kg + 21 kg battery pack

SOFTWARE